

## Runder Einstieg

A<sup>+</sup>



## Kaminofen

Energieeffizienzklasse		A+
Nennwärmeleistung	kw	6
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	115
Bauart		1
Verriegelung		automatisch
Abmessungen (BxØ)	mm	495x1115
Abmessung Feuerraum (BxTxH vorne/hinten)	mm	340x380x420/240
Gewicht	kg	110
Anschlußmöglichkeit		oben / hinten
Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Höhe Abzug mittig bei Anschluß hinten	mm	1040
Rüttelrost		-
Stützen für externe Verbrennungsluftzufuhr		-
Abgasmassestrom	g/s	5,3
Abgastemperaturen am Abgangsstützen	°C	289
Förderdruck bei NWLL	PA	12
Wirkungsgrad	%	80,9
Brennstoff		Scheitholz
Zertifizierung BImSchV		ja
Zertifizierung 15a B-VG (Austria)		ja
Zert. Luftinhalte-Verordnung (LVC-Schweiz)		-

## Farbkombinationen

 Stahlverkleidung schwarz  
 Artikel Nr. 1007  
 EAN Nr. 4017537292552

ECO DESIGN 

## Eigenschaften

- revolutionäre Türschlussautomatik
- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite
- Feuerraumboden mit Gussrost
- äußere Verkleidung aus Stahl
- mit Edelstahlgriff (starrer Griff als Röhre mit Belüftung)
- Bauart 1
- Primär- und Sekundärlufteinstellung
- voreingestellte Tertiärluft
- gebogene Scheibe
- Möglichkeit zum Anschluss einer externen Luftzufuhr hinten oder unten
- Rauchrohranschluss nach oben oder hinten



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form