

Datenblatt


LIVO RAO/PGI




Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Frischlufbedarf	[m³/h]	13
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,3
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	31/~20
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	92,3
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale




Rauchrohr-
anschluss oben



RLU



Touch Display



USB



Energie Effizienz



Leise


Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice




Frischluf-
bodenanschluss



Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss



Gewicht		
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~130
Abmessungen		
Höhe	[mm]	1020
Breite	[mm]	571
Korpustiefe	[mm]	534
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x200
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	RAO 237 / PGI 323
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	156
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	86
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	-
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	-
Frischlufteanschluss		
Durchmesser	[mm]	50
Anschlusshöhe	[mm]	276
Abstand seitlich	[mm]	170
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	189
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	153

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

