

LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. 1053-01

thermoCet International BV bestätigt hiermit, dass die unten aufgeführten LAS(Luft Zuführ- und Abgas)-systeme an die Olsberg Gasgeräte Osorno gas angeschlossen werden können.

Die Bedingungen sind:

- Systemen geprüft nach EN 14989-2:2007/ EN 1856-1:2009. Minimale Temperatur Klassifizierung T400.
- LAS-Durchmesser 100-150 mm.
- Der Schornsteinverlauf laut C31-C91 mit Dach Mündung kann mit den genannten no. 1 bis 5 Herstellern und Systemen ausgeführt werden sofern die Leistung der angeschlossenen Gasgeräte nicht beeinträchtigt wird. Der Anschluss an die Gasgeräte muss über geeignete Anschluss stuck/Adapter der Hersteller erfolgen.
- Der Schornsteinverlauf laut C11 mit Wand Mündung kann vorzugsweise komplett im System 1 ausgeführt werden. Eine Alternative besteht darin den Systemen no. 1 bis 5 zu verwenden und den Wand Mündung immer mit System no. 1 auszuführen. Der Anschluss an die Gasgeräte und Wand Mündung muss über geeignete Anschluss stuck/Adapter der Hersteller erfolgen.
- Der zertifizierte Installateur ist für die korrekte Installation nach Gerät -und Abgassystems Anleitung verantwortlich.

Hersteller Übersicht:

No	Hersteller	System	Web Info
1	Lewo BV	Holetherm CC	https://www.holetherm.com/
2	Jeremias	TW-G Twin gas	https://jeremias.de/elementschornstein/konzentrisches-abgassystem/twin-gas/
3	Schiedel/Ontop	US	https://www.metaloterm.com/de/produkte/metaloterm-us/
4	Poujoulat	Duogas	https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solutions/maison-individuelle/creer/conduits-de-cheminee/duogas
5	Raab	Airstream	http://raab-gruppe.de/fileadmin/pdf/Montageanleitung_AirStream.pdf

Unterzeichnet für und im Namen thermoCet International BV:

M. Stins(Geschäftsführer)



Woudenberg, 28-06-2021