

## Gaskaminofen für Schornsteinanschluss

# 8941-60 Palma Relief (7,0 kW)

- Verkleidung mit geprägter Front Beige einbrennlackiert
- Beige Front, Seitenteile u. Abdeckung Braun einbrennlackiert
- Majolikabraun einbrennlackiert
- 5 Möglichkeiten für Abgasanschluss
- Sparabgasklappe HOKJ80 zur Energieeinsparung nachrüstbar

Die Gasheizautomaten der Serie Palma sind die Klassiker in dieser Heizgeräte-Gruppe. Sie werden in vier Leistungsgruppen angeboten (3,3 / 4,7 / 7,0 und 9,3 kW Leistung) und stehen mit den zwei Verkleidungsvarianten Palma Plan (glatte Vorderfront) und Palma Relief (geprägte Vorderfront) zur Verfügung.

Sie können zwischen den Farben Beige, Beige/Braun, Weiß und Majolikabraun wählen. Zudem wird der Palma 40 (4,7 kW) in einer Sonderausführung mit Edelstahl-verkleidung und Glasabdeckung hergestellt

- Bequeme Bedienung von oben (hinter Fronttüre)
- Die stabile Verkleidung ist als Einheit abnehmbar, daher montage- und servicefreundlich sowie pflegeleicht
- Bis zu fünf Möglichkeiten für den Abgasanschluss (rechts, links, hinten bis zu 3x)
- Sparabgasklappe HOK J 80 zur Energieeinsparung nachrüstbar
- Alle Geräte der Serie Palma können wandbündig gestellt werden



		8941-60 Palma Relief
Energieeffizienzklasse		C
Abmessungen		
Höhe	mm	850
Breite	mm	630
Tiefe	mm	320
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Nennwärmebelastung	kW	8,2
Gewicht	kg	42
Schornsteindaten		
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	238
erf. Förderdruck	Pa	5
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085AQ0648

Spezialabgasklappe HOK J80 als Zubehör bestellen

	BestNr.	EAN-Code
Erdgas, Beige/Braun	8960 53	4029807547934
Erdgas, Beige/Beige	8960 55	4029807548139
Erdgas, Majolikabraun	8960 93	4029807547910
Düsenatz für Ausführung Propangas	756 3828 000	Senden wir gerne bei Bedarf kostenlos nach. Bitte separat bestellen.



Ohne sich zu bücken, kann man den Gasheizautomaten Palma bequem und leicht zugänglich von oben bedienen. Auch die Zündflamme kann durch ein Fenster von oben überwacht werden.



Mit Ausnahme des Palma Plan Edelstahl lässt sich bei allen Palma-Geräten die Verkleidung vollständig abnehmen. Das erleichtert den Zugang für den Fachmann bei der Wartung.



Praktisch  
Über eine Öffnung an der Oberseite des Gerätes (Palma-Serie) kann jederzeit eine Abgasklappe zur Verringerung der Stillstandsverluste nachgerüstet werden.



Gut durchdacht  
Bei dem Gerät Palma kann über eine kleine Prüföffnung an der Oberseite des Gerätes die vorgeschriebene Abgasmessung durch den Schornsteinfeger erfolgen.