

Gasheizautomaten für Außenwandanschluss

39-26 Werra (2,0 kW)

- Außenwandanschluss
(Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Fußfreie, hängende Wandmontage
- Verkleidung wahlweise in Weiß oder Beige einbrennlackiert
- Zündflamme über Schauglas sichtbar
- Geringe Bautiefe
- Schadstoffreduzierte Verbrennung



		39-26 Werra
Energieeffizienzklasse		C
Abmessungen		
Breite	mm	316
Höhe	mm	591
Höhe bis Geräteoberkante min.	mm	688
Tiefe inkl. Wandabstand	mm	150 / 180
Nennwärmeleistung	kW	2,0
Nennwärmebelastung	kW	2,44
Gewicht	kg	16
Ø Abgas- / Frischluftrohr	mm	122
Fußboden bis Mitte min.	mm	530
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085BL0533



Außenwandanschluss
Kein Schornsteinanschluss
ist notwendig.



Wandbündiges Abgasrohr.
Auch für Bauwagen und
Container die ideale
Lösung.



Leichte Bedienbarkeit.
Das Regelventil ist leicht
zugänglich hinter der
Fronttür positioniert.

	BestNr.	EAN-Code
Erdgas, Sand	3926 49	4029807105011
Erdgas, Weiß	3926 32	4029807104991
Propangas, Sand	3926 51	4029807105035
Propangas, Weiß	3926 33	4029807105004