

Name und Anschrift des Lieferanten				ORANIER Heiztechnik GmbH Oranier Straße 1 35708 Haiger								
Modellkennung				Calimo		7983						
Gleichwertige Modelle				Canis								
Prüfberichte				PL-25031/08-P - NB 1746								
Angewendete harmonisierte Normen				EN 16510-1 / EN 16510-2-6:2022								
Andere angewendete Normen oder technische Spezifika				nein								
Indirekte Heizfunktion				nein								
Direkte Wärmeleistung				6,4 kW								
Indirekte Wärmeleistung				0,0 kW								
Energieeffizienzindex (EEI)				121 -				Raumheizungsemissionen		Raumheizungsemissionen		
Brennstoff				Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumh.-Jahresnutzungsgrad	bei Nennwärmeleistung PM OGC CO NO _x bei 13 % O ₂ [mg/Nm ³]			bei Mindestwärmeleistung PM OGC CO NO _x bei 13 % O ₂ [mg/Nm ³]		
Scheitholz, Feuchtigkeit ≤ 25 %				nein	nein							
Pressholz, Feuchtigkeit < 12 %				ja	nein	79,8	20	34	273	183		
Sonstige holzartige Biomasse				nein	nein							
Nicht-holzartige Biomasse				nein	nein							
Anthrazit und Trockendampfkohle				nein	nein							
Steinkohlenkoks				nein	nein							
Schwelkoks				nein	nein							
Bituminöse Kohle				nein	nein							
Braunkohlenbriketts				nein	nein							
Torfbriketts				nein	nein							
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen				nein	nein							
Sonstige fossile Brennstoffe				nein	nein							
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen				nein	nein							
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoff				nein	nein							
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoffen												
Angabe				Symbol	Wert	Einheit	Angabe					
Wärmeleistung				Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)								
Nennwärmeleistung				P _{nom}	6,4	kW	thermischer Wirkungsgrad bei NWL					
Mindestwärmeleistung (Richtwert)				P _{min}	2,5	kW	thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung					
Hilfsstromverbrauch				Art der Wärmeleistung Raumtemperaturkontrolle								
Bei Nennwärmeleistung				e _{lmax}	0,040	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle					
Bei Mindestwärmeleistung				e _{lmin}	0,020	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle					
Im Bereitschaftszustand				e _{lsb}	0,008	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat					
Leistungsbedarf der Pilotflamme				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle								
Leistungsbedarf der Pilotflamme (sow. vorhanden)				P _{pilot}	0,000	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung					
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung								
				sonstige Regelungsoptionen								
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung								
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster								
				mit Fernbedienungsoption								
Name und Unterschrift				N. Fleischhacker, Geschäftsleitung								
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes												
Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.												
Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden.												
Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden.												
Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.												
Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus												
Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig.												
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.												
Das Gerät/ die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können.												
Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.												