




Pellet Hydro

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	5,8 - 24,7
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	26,5
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	19,0 - 3,8
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	η_s [%]	89
Wirkungsgradbereich	%	96 - 93
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m ³	165 - 704
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	6,4 - 11,9
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	275 - 148
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	4,0 - 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm ³	84 - 110
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm ³	19 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Wasserwärmetauscher (H ₂ O)	l	22
Inhalt Pelletbehälter	kg	40
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	1,2 - 5,5
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	7 - 33
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	380
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	144
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	6,5 - 16,2
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	64 - 139
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	220+30 / 70+30 / 500
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	100
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	50
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- 4 Sterne +
- Go Fast - Schnellere Zündung
- Wassertemperaturfüll
- Hydrauliksatz enthalten
- Anschluss an Raumthermostat
- Abgasstutzen Hinten
- Abgasstutzen Hinten, Seitlich, Oben
- Anschluss an die Heizungsanlage
- Brennschale aus Gusseisen

VERKLEIDUNGEN

7020017	Metall Schwarz	EAN 8053859012276
---------	----------------	-------------------

OPTIONAL

5024009	Unterstützungskit	EAN 8053859020936
5017002	Ntc-fühlerkabel	EAN 8053859015574
5017003	Boiler-snobber-modul-kit	EAN 8053859015581
5022004	Anti-kondensationsventil-kit	EAN 8053859015598

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	95
Volumen (m ³)	0,95	
Bruttogewicht (kg)	250	
Nettogewicht (kg)	230	

LAGERUNG

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORT

42 pz
