


<b>Technische Daten</b>				
<b>Gasheizautomat Schornsteinanschluß</b>	<b>55-31 Lippe</b>	<b>5541 49</b>	Stand :	11/16

Bauart		B11Bs
Nennwärmeleistung	kW	3,14
Nennwärmebelastung	kW	3,66
Höhe	mm	665
Breite	mm	566
Tiefe	mm	210
Abstand Gasanschluß zur Gerätemitte	mm	210
Gewicht	kg	21
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		DIN EN 613
Co <sub>2</sub> - Gehalt	Vol %	4,7
Abgasmassenstrom	g/sek.	3,03
Erforderl. Förderdruck	Pa	5,0
Abgastemperatur	°C	186
Gasart		Propan 50 mbar (G 31)
Gasart		Erdgas E 20 mbar (G 20)
Gasanschluß Propan	mm	12 x 1
Gasanschluß Erdgas		Gewinde R ½"
Abgasanschluß	mm	64
Abgang hinten: Fussboden bis Mitte Stutzen	mm	550
Sicherheitsabstand hinten	mm	50
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand vorne	mm	500

<b>Massblatt</b>		<b>ORANIER</b>	
<b>Gasheizautomat Schornsteinanschluß</b>	<b>55-31 Lippe</b>	<b>5541 49</b>	Stand : 11/16

