

## Gasheizautomaten für Außenwandanschluss

# 38-50 Weser (4,7 kW)

- Außenwandanschluss  
(Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Fußfreie, hängende Wandmontage
- Verkleidung Beige einbrenn-lackiert, Lüftungsgitter eloxiert
- Schadstoffreduzierte Verbrennung



|                               | 38-50 Weser  |           |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse        | C            |           |
| Abmessungen                   |              |           |
| Breite                        | mm           | 706       |
| Höhe                          | mm           | 645       |
| Höhe bis Geräteoberkante min. | mm           | 679       |
| Tiefe inkl. Wandabstand       | mm           | 273 / 343 |
| Nennwärmeleistung             | kW           | 4,7       |
| Nennwärmebelastung            | kW           | 5,5       |
| Gewicht                       | kg           | 37        |
| Ø Abgas- / Frischluftrohr     | mm           | 202       |
| Fußboden bis Mitte min.       | mm           | 202       |
| CE-Prod.-ID.-Nr.              | CE0085BL0556 |           |

Teleskopmauerrohr nicht im Lieferumfang enthalten.



Außenwandanschluss  
Kein Schornsteinanschluss  
ist notwendig.



Wandbündiges Abgasrohr.  
Auch für Bauwagen und  
Container die ideale  
Lösung.



Leichte Bedienbarkeit.  
Das Regelventil ist leicht  
zugänglich hinter der  
Fronttür positioniert.

|                        | BestNr. | EAN-Code      |
|------------------------|---------|---------------|
| Erdgas, Riegel Sand    | 3855 49 | 4029808408128 |
| Propangas, Riegel Sand | 3855 51 | 4029808408135 |