

Gasheizautomaten für Außenwandanschluss

38-70 Weser (7,0 kW)

- Außenwandanschluss
(Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Fußfreie, hängende Wandmontage
- Verkleidung Beige einbrenn-lackiert, Lüftungsgitter eloxiert
- Schadstoffreduzierte Verbrennung



| | | 38-70 Weser |
|-------------------------------|----|--------------|
| Energieeffizienzklasse | | C |
| Abmessungen | | |
| Breite | mm | 846 |
| Höhe | mm | 645 |
| Höhe bis Geräteoberkante min. | mm | 679 |
| Tiefe inkl. Wandabstand | mm | 273 / 343 |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 |
| Nennwärmebelastung | kW | 8,33 |
| Gewicht | kg | 43 |
| ø Abgas- / Frischluftrohr | mm | 202 |
| Fußboden bis Mitte min. | mm | 202 |
| CE-Prod.-ID.-Nr. | | CE0085BL0556 |

Teleskopmauerrohr nicht im Lieferumfang enthalten.



Außenwandanschluss
Kein Schornsteinanschluss
ist notwendig.



Wandbündiges Abgasrohr.
Auch für Bauwagen und
Container die ideale
Lösung.



Leichte Bedienbarkeit.
Das Regelventil ist leicht
zugänglich hinter der
Fronttür positioniert.

| | BestNr. | EAN-Code |
|------------------------|---------|---------------|
| Erdgas, Riegel Sand | 3877 49 | 4029808408104 |
| Propangas, Riegel Sand | 3877 51 | 4029808408111 |